

Elis Silver ^[R17]

2,6-7,0 kW

N-LINE



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				ES26Xi / EO26Xo	ES35Xi / EO35Xo	ES50Xi / EO50Xo	ES70Xi / EO70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2600 (940-3300)	3502 (1000-3770)	5140 (1250-5910)	7040 (1500-7800)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2680 (940-3200)	3517 (1000-3810)	5210 (1250-6070)	7200 (1500-7900)
SEER / SCOP			W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,5 / 4,0	6,5 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15~53 / -20~30	-15~53 / -20~30	-15~53 / -20~30	-15~53 / -20~30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	698 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292	1010 × 220 × 315
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	740 × 253 × 459	740 × 253 × 459	794 × 347 × 602	845 × 336 × 693
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N / C	dB(A)	42 / 37 / 33 / 25 / 22	43 / 38 / 35 / 27 / 22	45 / 40 / 37 / 34 / 27	46 / 41 / 39 / 36 / 30
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4" / 3/8")	Ø6,35 / Ø12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				●	●	●	●
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line							
1:X Multi N-Line				●	●	●	
1:X Multi HP-Line							

T - Turbo W - Wysoki Ś - Średni N - Niski C - Cichy.

Najważniejsze cechy



10 etapów oczyszczania powietrza PureR Stage



Premium design



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



Automatyczne oczyszczanie AIR



Automatyczne załącze 4D



Czujnik temperatury w pilocie ⁽¹⁾



Kompaktowe rozmiary



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.