

Imoto

2,1-7,0 kW

S-LINE

HP-LINE



Specyfikacja techniczna

26

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				I21Xi / -	I26Xi / I26Xo	I35Xi / I35Xo	I50Xi / I50Xo	I70Xi / I70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min-Maks.)	W	2105	2628 (1526-3226)	3517 (1067-4381)	5275 (1934-6272)	7031 (3015-8702)
	Grzanie	Nom. (Min-Maks.)	W	2638	2993 (801-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (210-7034)	7377 (3524-9450)
SEER / SCOP			W/W	-	9,3 / 4,6	8,5 / 4,6	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				-	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Wymiary jedn. wewnętrznej (S x G x W)			mm	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 330
Wymiary jedn. zewnętrznej (S x G x W)			mm	-	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Rodzaj zewnętrznej pompy ciepła				powietrze-powietrze				
Poziom ośnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dBS(A)	35 / 35 / 21 / 20	36,5 / 29 / 24 / 20	38,5 / 31 / 25 / 21	41 / 33,5 / 28 / 22	42 / 41,5 / 30,5 / 25
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cal)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,8 (3/8" / 3/8")
Kompatybilność z systemami								
1:1 Single					•	•	•	•
1:2 Dual								
1:X Multi S-Line				•	•	•	•	•
1:X Multi Hi-Line								
1:X Multi HP-Line				•	•	•	•	

W - Wysoki S - Średni N - Niski C - Ciepło


Najważniejsze cechy



Filtr HEPA
AIR



Antykorozyjne
połączone lamele



Super jonizator
AIR



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C¹⁾



Tryb super cichy
eMOTO¹⁾



Automatyczne
zaśnie 4D



Czujnik
temperatury
w głowicy



Automatyczne
czyszczenie
AIR¹⁾