

# Mirai

## 2,6-3,5 kW

S-LINE

HP-LINE

SCOP  
5,3



-30°C



5 LAT  
GWARANCJI

PZH  
ATEST



1:1  
SINGLE

1:X  
MULTI

## Specyfikacja techniczna

| Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej |            |                        |           | M26Xi / M26Xo               | M35Xi / M35Xo               |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wydajność                                           | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.)    | W         | 2638 (999-4158)             | 3517 (1031-4816)            |
|                                                     | Grzanie    | Nom. (Min. - Maks.)    | W         | 4103 (753-7000)             | 4250 (752-7200)             |
| SEER / SCOP                                         |            |                        | W/W       | 9,3 / 5,3                   | 9,2 / 5,3                   |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie |            |                        |           | A+++ / A+++                 | A+++ / A+++                 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) |            |                        | °C        | 16~32 / 0~30                | 16~32 / 0~30                |
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)       |            |                        | °C        | -25~50 / -30~30             | -25~50 / -30~30             |
| Wymiary Jedn. wewnętrznej (S x G x W)               |            |                        | mm        | 895 x 248 x 298             | 895 x 248 x 298             |
| Wymiary Jedn. zewnętrznej (S x G x W)               |            |                        | mm        | 805 x 330 x 554             | 805 x 330 x 554             |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła                     |            |                        |           | powietrze-powietrze         | powietrze-powietrze         |
| Poziom ciśnienia akustycznego                       |            | T / W / Ś / N / ŚN / C | dB(A)     | 43 / 38 / 34 / 28 / 24 / 21 | 43 / 38 / 34 / 28 / 24 / 21 |
| Przyłącza rur                                       |            | Ciecz / Gaz            | mm (cale) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Kompatybilność z systemami                          |            |                        |           |                             |                             |
| 1:1 Single                                          |            |                        |           | •                           | •                           |
| 1:2 Dual                                            |            |                        |           |                             |                             |
| 1:X Multi S-Line                                    |            |                        |           | •                           | •                           |
| 1:X Multi N-Line                                    |            |                        |           |                             |                             |
| 1:X Multi HP-Line                                   |            |                        |           | •                           | •                           |

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski; C - Cichy;

## Najważniejsze cechy



Automatyczne  
załuzje 4D




Wydajność 100%  
przy -15°C<sup>(1)</sup>



Funkcja  
SMART Eye  
Away<sup>(1)</sup>



Funkcja  
SMART Eye  
Follow<sup>(1)</sup>



Moc grzewcza  
≤ 7,2kW<sup>(1)</sup>



Funkcja  
ogrzewania SMART  
12°C i 8°C<sup>(1)</sup>



Wbudowany  
czujnik  
wilgotności<sup>(1)(2)</sup>



Czujnik  
temperatury  
w pilocie

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.