

Teta Mirror

2,6-6,9 kW

N-LINE



Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				TM26Xi / TO26Xo	TM35Xi / TO35Xo	TM50Xi / TO50Xo	TM70Xi / TO70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2610 (940-3700)	3510 (1000-4600)	5100 (1250-5920)	6910 (1830-7820)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3000 (940-4000)	3800 (1000-4900)	5800 (1250-6690)	7100 (1850-7960)
SEER / SCOP			W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15~53 / -25~30	-15~53 / -25~30	-15~53 / -25~30	-15~53 / -25~30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	790 × 192 × 275	820 × 195 × 306	1100 × 222 × 333	1100 × 222 × 333
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	795 × 305 × 551	795 × 305 × 551	920 × 380 × 699	967 × 421 × 803
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	42 / 38 / 33 / 27 / 21 / 18	43 / 38 / 33 / 29 / 22 / 18	47 / 42 / 38 / 32 / 28 / 23	48 / 45 / 40 / 34 / 30 / 26
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	ø6,35 / ø9,52 (1/4" / 3/8")	ø6,35 / ø9,52 (1/4" / 3/8")	ø6,35 / ø12,7 (1/4" / 1/2")	ø6,35 / ø12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				•	•	•	•
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line							
1:X Multi N-Line				•	•		
1:X Multi HP-Line							

T - Turbo W - Wysoki Ś - Średni N - Niski ŚN - Średnio Niski C - Cichy

Najważniejsze cechy



12 etapów
oczyszczania
powietrza
PureR Stage



Matowa
obudowa



Luksusowy design



Komfortowy
nawiew Windless



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C¹⁾



Automatyczne
załusze 4D



Lampa
LED UV



Głośność tylko
18 dB

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.