

Ukura

2,1-7,0 kW

S-LINE

HP-LINE



1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Specyfikacja techniczna

28


Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				U21Xi / -	U26Xi / U26Xo	U35Xi / U35Xo	U50Xi / U50Xo	U70Xi / U70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2051	2638 (909-3400)	3517 (1114-3927)	5275 (1817-6154)	7034 (2081-7913)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2345	2931 (821-3370)	3810 (1084-4162)	5568 (1290-6741)	7327 (1612-7913)
SEER / SCOP			W/W	-	7,0 / 4,1	6,5 / 4,1	7,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	715 × 194 × 285	715 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1040 × 220 × 327
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	-	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze				
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Kompatybilność z systemami								
1:1 Single					•	•	•	•
1:2 Dual								
1:X Multi S-Line				•	•	•	•	•
1:X Multi N-Line								
1:X Multi HP-Line				•	•	•	•	

T - Turbo W - Wysoką Ś - Średnią N - Niską SN - Średnio Niską C - Cichy

Najważniejsze cechy



Filtr HEPA iAIR




Antykorozyjne
poziłane lamele



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C ⁽¹⁾



Super jonizator
iAIR



Automatyczne
zalewuje 4D



Czujnik
temperatury
w płocie



Automatyczne
oczyszczanie
iAIR ⁽¹⁾

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.