

Versu Mirror ^[R15]

2,6-5,3 kW

S-LINE

HP-LINE

SCOP
4,6



-22°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST




Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				VM26Xi R15 / VM26Xo R15	VM35Xi R15 / VM35Xo R15	VM50Xi R15 / VM50Xo R15
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3297)	3516 (1320-4307)	5275 (1817-6008)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (847-3722)	3809 (879-4395)	5568 (1260-6154)
SEER / SCOP			W/W	8,8 / 4,6	8,5 / 4,6	6,3 / 4,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15~50 / -22~30	-15~50 / -22~30	-15~50 / -22~30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19	41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Kompatybilność z systemami						
1:1 Single				•	•	•
1:2 Dual						
1:X Multi S-Line				•	•	•
1:X Multi N-Line						
1:X Multi HP-Line				•	•	•

T - Turbina W - Wysokie Ś - Średnie N - Niski ŚN - Średnio Niski C - Cichy;

Najważniejsze cechy



Antykorozyjne
pozlacane lamele



Lustrzany panel
frontowy



Zaluzja obrotowa
180°



Czujnik pomiaru
wilgotności
powietrza ^{(1) (2)}



Funkcja
ogrzewania SMART
8°C ⁽¹⁾



Automatyczne
zaluzje 4D



Czujnik
temperatury
w pilocie



Głośność tylko
19 dB

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.